



PEARL WOOD

Samoprzylepna, termokurczliwa, folia winylowa do ścian i mebli: pearl wood finish.

Gwarancja
10 LATA

Temperatura montażu
OD +15°C DO +25°C

Przechowywanie od +5°C do +35°C
3 LATA

DŁUGOŚĆ ↔ **50 m**

SZEROKOŚĆ ↔ **122 cm**



Primer/Primer +	✓	CE	✓
Podkład papierowy	✓	F/R	✓
Termokurczliwość	✓	IMO	✓
Polimer kalandrowany	✓	MED	✓
Instalacja wewnętrzna	✓	RAIL	✓
Instalacja zewnętrzna	✗	REACH	✓
Odporność na promieniowanie UV	✓	TCHIBO	✓
Klej permanentny kanalikowy (bubble free)	✓	TABER TEST	✓
Wygląd	Matowy	VOC	✓
Grubość	220 μ		
Odporność na zarysowania	Średnia		

PRZYCZEPNOŚĆ :

91 minut po montażu: 1,04 kg/cm
24 godziny po instalacji: 1,43 kg/cm
3 dni po instalacji: 1,51 kg/cm
7 dni po instalacji: 1,65 kg/cm

PRZYCZEPNOŚĆ W WYSOKIEJ TEMPERATURZE :

Po 1. dniu: 1,37 kg/cm
Po 7 dniach: 1,03 kg/cm

TRWAŁOŚĆ :

Produkt wykazuje wysoką odporność na wodę, kurz, ścieranie, promienie UV, żółknięcie, pęknięcie, łuszczenie i rozwarstwienia.

KONSERWACJA :

Do codziennej pielęgnacji i konserwacji folii używaj tylko detergentów o neutralnym pH, nie używaj produktów o zbyt kwaśnym lub zasadowym pH.
- Gorąca woda (nie wrząca) może pomóc w usuwaniu uporczywych plam
- W niektórych przypadkach skuteczny może być nawet roztwór na bazie alkoholu izopropylowego i wody (70% ISO 30% H₂O. Nie w przypadku folii z nadrukiem Cover Styl).
- Do czyszczenia winylu (z wyjątkiem brokatu) należy używać wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek.
- Jeśli występują uporczywe plamy, oznacza to, że pielęgnacja i konserwacja nie zostały przeprowadzone prawidłowo. W takim przypadku należy wykonać naprawę za pomocą łatki (niegwarantowana, ale skuteczna i ekonomiczna) lub całkowitą wymianę winylu;