



## SPARKLING WHITE

Záruka

**10 ROKY**

Typ instalace

**OD +15°C DO +25°C**

Skladování od +5°C do +35°C

**3 ROKY**

**DÉLKA** ↔ **50 m**

**ŠÍŘKA** ↔ **122 cm**

Primer/Primer +	✓	CE	✓
Kraft paper release liner	✓	IMO	✗
Tepelně roztažné	✗	MED	✗
Žebrované PVC	✓	RAIL	✓
Interní instalace	✓	REACH	✓
Venkovní instalace	✗	TCHIBO	✓
Odolné vůči UV záření	✗	TABER TEST	✓
Bezbulinkové	✓	VOC	✓
trvanlivé lepidlo			
Vzhled	Lesklý		
Tloušťka	400 μ		
Odolné vůči poškrábání	Nízké		

### SÍLA PŘILNUTÍ :

91 minut po instalaci: 1,04 kg/cm  
24 hodin po instalaci: 1,43 kg/cm  
3 dny po instalaci: 1,51 kg/cm  
7 dny po instalaci: 1,65 kg/cm

### SÍLA PŘILNUTÍ PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ :

Po 1. dnu: 1,37 kg/cm  
Po 7 dnech: 1,03 kg/cm

### TRVANLIVOST :

Tento výrobek má mimořádnou odolnost vůči vodě, nečistotám, otěru, UV záření a opotřebení (žloutnutí, praskání, odlupování vrstev, delaminace vrstev).

### ÚDRŽBA :

Pro každodenní péči a údržbu fólie používejte pouze čisticí prostředky s neutrálním pH, nepoužívejte přípravky s příliš kyselým nebo zásaditým pH.

- Horká voda (ne vařící) může pomoci odstranit odolné skvrny.
- V některých případech může být účinný i roztok na bázi isopropylalkoholu a vody (70 % ISO 30 % H<sub>2</sub>O. Ne na potištený kryt Styl!).
- K čištění vinylu používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky (kromě třpytek).
- Pokud se na vinylu vyskytují trvalé skvrny, znamená to, že péče a údržba nebyly prováděny správně. V takovém případě proveďte opravu pomocí záplaty (není zaručena, ale je účinná a ekonomická) nebo kompletní výměnu vinylu;
- K čištění vinylu nepoužívejte žádné čisticí prostředky na organické bázi, jako je čpavek nebo leštadlo.